

CATÉGORIE : Agricole / Entretien du paysage  
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 0,90  
BROYEUR : Avant / Arrière / Déporté



S1

## LE GYROBROYEUR SOUS CLÔTURE

L'entretien sous clôture permet de préserver le périmètre de protection du bétail, des cultures ou des zones sensibles tels les cours d'eau. Il participe aussi, en évitant l'envahissement par les ronces, les arbustes ou les branchages, à la préservation de la surface agricole utile.

Le gyrobroyeur S1 grâce à sa grande largeur de coupe, sa pression de contournement réglable, sa tête de coupe de 900 mm de large qui épouse parfaitement le sol, sa simplicité d'utilisation et le peu de puissance absorbée, se place comme un des leaders dans l'entretien sous clôture.



## LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Grande surface de broyage de 900 mm
- Entraînement par cardan attelé à l'arrière du tracteur
- Entraînement hydraulique à l'avant sur chargeur ou porte-outils
- Déflecteur de branches sur le haut de la tête de coupe
- Coupelle d'appui et de protection sous la lame
- Ressort de stabilité de la tête de coupe
- Réglage de la sensibilité de contournement des piquets
- Roue de jauge pivotante pneumatique, réglée par 1 vérin SE
- Repliage mécanique au transport, béquilles de repos

*Les options → repliage hydraulique de la tête de coupe, roue libre sur cardan...*

## LES OUTILS



1 lame coudée  
vrillée



**LAGARDE**



EN SAVOIR +  
[www.lagarde-sas.fr](http://www.lagarde-sas.fr)

		S1 90	S1 90 H
Dimensions	Largeur utile (m)	0,90	0,90
	Largeur hors tout (m)	3,04	2,70
	Longueur hors tout (m)	1,77	1,90
	Largeur de transport (m)	2,40	2,20
	Type d'attelage	CAT 2	Support système frontal couplage rapide Euro 8
	Déport (mm)	645	645
	Poids (kg)	250	260
Outils	Nombre de rotors	1	1
	Quantité de lames	1 lame coudée et vrillée, aspirante et coupante	
Caractéristiques	Boîtier (CV)	50	—
	Prise de force (tr/min)	540	—
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures	—
	Protection tête de coupe	Bande arrondie caoutchouc	
	Suivi de terrain	2 roues pneumatiques pivotantes, celle de droite réglable en hauteur par un vérin simple-effet	
	Puissance requise (CV)	20 à 45	20 à 45
Options	Roue libre sur cardan	○	—
	Repliage hydraulique de la tête	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○

● De série    — Non dispo    ○ En option



*Des équipements conçus pour durer*

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - [contact@lagarde-sas.fr](mailto:contact@lagarde-sas.fr)



Votre concessionnaire LAGARDE